

IDEAL DOO

LEPAK ZA KAMEN I MALČ

SPECIFIKACIJA

Vodootporni, netoksični i ekološki lepak namenjen za stabilizaciju slojeva dekorativnog kamena, šljunka, malča i sličnih baštenskih materijala. Namenjen je za primenu u eksterijeru – stazama, cvetnim lejama, oko fontana i u pejzažnim aranžmanima.

Karakteristike:

Otporan na vremenske uslove i UV zračenje

Ne menja boju prirodnih materijala

Lako se nanosi

Brzo se suši

Pogodan za profesionalnu i hobi primenu

Način upotrebe:

Lepak se razblažuje vodom u odnosu 1L lepka na 0,5L vode. Nanosi se ravnomerno prskanjem po već postavljenom sloju materijala. Vreme sušenja je 24h. Tokom sušenja površina ne sme da se kvasi. Nije namenjen za površine preko kojih prelaze automobili. Preporučuje se za dekorativni kamen prečnika do 20 mm.

Preporučena pokrivenost:

Ručna prskalice: do 4 m² po litru

Profesionalna prskalice: do 6 m² po litru

Za malč: 1L lepka + 0,5L vode pokriva 5–7 m²

Napomena:

Pokrivenost može varirati u zavisnosti od vrste i granulacije materijala, kao i načina nanošenja.

www.idealdo.rs